

OCS41 CCDカメラ

高性能・高感度 CCD 搭載！！
鮮明な映像を再現！！



仕様

TV方式	NTSC
画素数	25万画素
撮影素子	1/4型 CCD
標準照度	5600° K
最低照度	0.8Lux
映像出力	1.0Vp-p.75Ω
水平解像度	420本
ホワイトバランス	ATW/AWB
ゲインコントロール	オン/オフ
電子シャッター	1/60~1/120,000
オートアイリス	VIDEO/DC
デジタルズーム	2倍
動作周囲温度	-20°C~50°C
電源	DC12V 150mA

ODC41 ドームカメラ

高性能 CCD を搭載！！
お客様から気にならないスタイル！！



仕様

TV方式	NTSC
画素数	25万画素
撮影素子	1/3型 CCD
標準照度	5600° K
最低照度	0.8Lux
映像出力	1.0Vp-p.75Ω
水平解像度	420本
ホワイトバランス	ATW/AWB
ゲインコントロール	オン/オフ
電子シャッター	1/60~1/100,000
レンズ	3~8mm
動作周囲温度	-20°C~70°C
電源	DC12V

OZC22 ズームカメラ

光学 22倍高性能カメラ！！
細部まで鮮明な映像を再現！！



仕様

TV方式	NTSC
画素数	25万画素
撮影素子	1/4型 CCD
標準照度	5600° K
水平解像度	470本
S/N比	48dB以上
フォーカスモード	自動/手動
アイリスコントロール	自動/手動
AGCコントロール	自動/手動
リモートコントロール	RS485 RS232
レンズ	光学 22倍 3.9~85.8
デジタルズーム	12倍
動作周囲温度	-20°C~60°C
電源	DC12V 4.8W

PTC-400C パンチルトズームカメラ

上下左右ズームが自由自在！！
光学 12倍ズームでデイナイト機能付！！



仕様

TV方式	NTSC
画素数	41万画素
撮影素子	1/4型 CCD
デイナイト機能	あり
最低照度	0.0075Lux
稼働範囲	パン 350° チルト 210°
解像度	水平 470本
ホワイトバランス	ATW/AWB
ゲインコントロール	オン/オフ
電子シャッター	1/60~1/120,000
アイリス	オート
ズーム	光学 12倍
動作周囲温度	-10°C~50°C
電源	DC12V
外形寸法(mm)	直径 139mm 高さ 121mm

商品管理システム(EAS/万引き防止機)

商品管理システムは不正持出しの抑止のために設置します。
店舗に合わせて 1500~2000mm間口で設置が可能です。



デジタルプロマックス



ウルトラポスト



ユーロマックスプラス



DRラベルタグ



※ 仕様及び外観は、予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせ